



PATCH PANEL DESCARREGADO 24P ANGULAR 1U BLINDADO



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Toda linha FCS
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Painel angular de 1U de altura e 24 posições descarregadas; • Proporciona economia de ocupação de espaço em racks; • Proporciona facilidade de instalação de patch cords; • Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; • Possui vínculo elétrico da aterramento de todos os conectores blindados instalados; • Possui pino traseiro com rosca para conexão do terminal de aterramento da carcaça; • Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569); • Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E; • Produto desenvolvido para alta densidade de cabos, não necessitando a utilização de guia de cabos horizontal, porém necessita de guias de cabos verticais adequados; • Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões; • Possui porta etiqueta com tampa em acrílico; • Possibilita a inserção de ícones (fornecidos na cor azul e vermelho); • Permite a escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta; • Possibilita a instalação de adaptadores ópticos com o uso do conjunto adaptador óptico; • Compatível com conectores CAT.5E, CAT.6 e CAT.6A F/UTP.
Identificação	Logo Furukawa na parte frontal
Altura (mm)	44,45 mm (1U)
Largura (mm)	482,6mm (19")
Profundidade (mm)	110 mm
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Epóxi pó de alta resistência a riscos
	0,1 mm

**Espessura da Tinta
(mm)**

**Espessura de chapa
(mm)** 1,5mm

Tipo de Conector RJ-45 blindado

**Quantidade de
Posições** 24 posições.

**Material do Corpo do
Produto** Aço SAE1020 / Aço niquelado

Tipo de Embalagem Papelão

**Quantidade por caixa
(gift)** 01 peça

**Quantidade por caixa
(carton)** 01 peça

Acessórios Inclusos Parafuso de fixação;
Ícones azul e vermelho;
porta etiquetas em acrílico;
cabo de aterramento;
manual de instruções.

Garantia 12 meses

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações UL: Não aplicável a estrutura metálica do produto*
* UL dos elementos de conectividade: E173971

Normas ANSI/TIA-569-C
ANSI/TIA-606
ISO/IEC 11801
EIA/ECA-310-E
NBR 14565

[Codificação](#)