



Cor: Branco
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 165 mm
Peso por pé do calçado: 0,449 kg



BEL

4011BELF4600LL

REDUZIDO: 40123318

CA: 29492 LINHA: PLUS

Botina de ocupacional fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal construído em microfibra hidrofugada, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea e cano em não tecido, biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés



Tecido semelhante a couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável e resistente.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade..

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste..

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Comércio e Supermercados



Indústria Alimentícia



Hospitalar



Indústria Leiteira

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .216x.33x.47

Caixa para 10 Pares: .52x.32x.43

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro

Linha Premier Plus

75BPR26 CLI CNP BP

Cód. Comercial: 700342 – CA 39251

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna, sistema anti-torção e solado bidensidade.



Segmentos



Aventura



Áreas
Administrativas

Construção do calçado

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 2mm de altura e 6mm de largura.

Cabedal Couro parafinado café com espessura de 18 a 20 linhas.

Forro de Gáspea, lingueta e forro do cano Sistema inteligente de rápida dispersão de umidade e termorregulador de temperatura, com recobrimento em microcápsulas PCM Outlast Climatech.

Biqueira Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm.

Obs: esse tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30.

Palmilha higiênica Soft Bed PU em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos eu proporcionam absorção e dissolução do suor.

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Cor Café

Especificação Técnica

Requerimento NBR ISO 20347:2015

Validade em uso 60 meses

Nota: A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Peso por pé de calçado 0, 525kg

Altura do cano 128mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Embalagem

Tamanhos: C 34mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)

Tamanhos: C 345mm x L 593mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO PARA O LOTE I

Prezados Senhores:

A empresa MDX COMERCIO DE EPI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.401.485/0001-01, sediada Rua Monteiro Lobato, nº. 525, Centro, Erechim - RS, CEP 99.700-258, por intermédio de seu representante legal o Sr. Victor Schons de Lima, portador da Carteira de Identidade nº 1083263259 e do CPF nº 017.205.660-40, vem por meio desta, apresentar Proposta de, que fará parte do Edital como anexo, conforme segue:

1 - De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da Licitação em epígrafe, informamos nossa proposta:

DESCRIÇÕES, MARCA/MODELO E PREÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Bota ocupacional com cabedal em couro nobuck dinâmico, parafinado, resistente à água, óleos e graxas, livre de metais com fechamento em cadarço com ganchos passadores em nylon e biqueira de polipropileno (Conforme especificações do Termo de Referência).	Un	150	R\$367,00	R\$ 55.050,00
2	Botina tipo B com laudo para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e	Un	4	R\$ 158,93	R\$ 635,72

MDX COMERCIO DE EPI LTDA
CNPJ sob o nº 50.401.485/0001-01
54-99919-8600 - mdxepi@gmail.com

	escoriantes (Conforme especificações do Termo de Referência).				
VALOR GLOBAL (R\$):					55.685,72

***Os quantitativos não geram a obrigação da contratação do montante total estimado, sendo que a contratação dos serviços e/ou fornecimento dos produtos será de acordo com a demanda, a critério da Contratante.**

OBSERVAÇÕES:

- 1 - No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será o Sr.(a.) Sr(a) : VICTOR SCHONS DE LIMA Estado Civil: SOLTEIRO Profissão: ADVOGADO Cargo: ADMINISTRADOR RG nº 1083263259 Órgão Expedidor: SSP/RS CPF nº: 017.208.660-40 E-mail: MDXEPI@GMAIL.COM Telefone: 54-99919-8600
- 2 Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- 3 Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2025 e seus Anexos.
- 4 Garantia e assistência Técnica: 90 dias.

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurado devidamente habilitado.

Erechim, RS, 18 de fevereiro de 2025.

VICTOR SCHONS DE LIMA
CPF Nº. 017.208.660-40

MDX
COMERCIO DE
EPI
LTDA:50401485
000101

Assinado digitalmente por MDX
COMERCIO DE EPI
LTDA:50401485000101
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=
Erechim, OU=VideoConferencia, OU=
01554285000175, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ A1, CN=MDX COMERCIO DE EPI
LTDA:50401485000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Erechim, RS, 26/11/2024
Data: 2025.02.18 17:02:45-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.492
VÁLIDO**

Validade: 13/05/2029

Nº. do Processo: 19966.201935/2024-15

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em microfibras hidrofugada, região do dorso em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao escorregamento e ao óleo combustível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E). com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: Na Lateral do solado.

Referências: 4E6MF.

Tamanhos: 33 ao 46.

Cores: Cabedal e solado na cor preta; Cabedal na cor branca e solado cinza.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 147 954 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1 147 955 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

CNPJ: 10.472.968/0001-74 **CNAE:** 8211 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Endereço: DR CARDOSO DE MELO 900 CONJ 82

Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO

CEP: 04548003

UF: SP